

# 135A Class

## 抜群の可搬性！ 小型軽量の本格ガソリン溶接機のロングセラー機。

### 高性能インバータ交流電源と 3.2mm棒まで可能な本格溶接機！



高性能  
インバータ  
搭載

軽量49kg

# GAW-135

最大溶接出力 **135A**

定格交流  
出力 単相 **100V 1.5kVA**

溶接棒  
最大φ**3.2mm**



操作盤・出力端子

●溶接端子：10mm



●工場出荷時オプションにて  
車輪を装着できます。

### コンパクト設計

本格溶接機ながら乾燥質量49kgと超軽量で、コンパクトな設計です。

### 高性能インバータ交流電源

波形歪みが格段に少ない商用電源なみの高品質な電源を供給できます。これにより、精密な電動工具はもちろん、コンピュータにも安心してご使用いただけます。（※溶接時の同時使用はできません。）

### 低騒音マフラを搭載

エンジンにマッチした低騒音マフラの採用により、パイプフレームながらソフトな運転音に抑えます。

### 保管に便利な2段積みも可能

フレーム下部に溝が切つてあるので、2段積みができます。これにより保管スペースを有効活用できます。

### 仕様

型 式	パイプフレームタイプ <b>GAW-135</b>
-----	------------------------------

#### 直流溶接用電源

定格出力	kW	3.28
定格電流	A	130
定格電圧	V	25.2
溶接電流範囲	A	40・60・80・100・115・135(6段階切替)
定格使用率	%	40
適用溶接棒	mm	φ2.0～3.2

#### 単相交流電源

定格出力	kVA	1.5
周波数	Hz	50/60
定格電圧	V	100
コンセント数	×個	JISコンセント 15A×2個

#### ガソリンエンジン

名 称	ホンダ GX200	
形 式	空冷4サイクルOHV	
総排気量	L	0.196
定格出力	kW/min <sup>-1</sup>	4.1/3600
バッテリー	×個	—
燃 料	ガソリン	
燃料消費量 <sup>*1</sup>	L/h	1.07
燃料タンク容量	L	7
潤滑油量	L	0.6
始動方式	リコイル式	

#### 寸法・質量等

全長×全幅×全高	mm	540×435×465
乾燥質量[整備質量]	kg	49[55]
騒 音 値	7mdB(A) <sup>*2</sup>	72
	LwA dB <sup>*3</sup>	—

※1 溶接定格負荷時の値です。

※2 音圧レベル 無負荷定格回転時7m四方平均値です。

※3 音響パワーレベル 無負荷定格回転時の値です。

