

型式・名称			
型 式	SK17A	SK22A	SK27A
名 称	高所作業車		
バスケット			
最大積載荷重 (搭乗人員)	200kg (2名)		
最大地上高	17.1m	22.1m	27.0m
最大作業半径 (100kg積載時)	15.0m	14.6m	15.4m
内側寸法 (長さ×幅×高さ)	1.2m×0.7m×0.9m		
首振角度	左95°~右100°		
ブーム			
型 式	3段同時伸縮方式		4段同時伸縮方式
ブーム長さ	6.1m~15.3m	6.8m~20.6m	8.1m~25.7m
伸縮ストローク	9.2m	13.8m	17.6m
伸縮速度 (伸・縮)	45s・40s	50s	60s
起伏角度	-13°~80°		-12°~80°
起伏速度 (上・下)	上部操作	35s	50s
	下部操作	55s	80s
旋回装置			
旋回角度	360° (全旋回)		
旋回速度	上部操作	1.0rpm	
	下部操作	0.5rpm	
アウトリガー			
アウトリガー張幅	最小	1.7m~2.4m	2.0m~2.8m
	中間1	2.4m~3.0m	2.8m~3.6m
	中間2	3.0m~3.6m	3.6m~4.3m
	最大	3.6m~3.7m	4.3m~4.4m
アウトリガーストローク	1.0m		1.2m
ジャッキストローク	0.5m		0.6m
安全装置			
油圧系安全装置 (油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置)、停止スイッチ、フートスイッチ、アウトリガー張幅検知型前後左右独立型作業範囲規制装置 (AMCS)、旋回速度規制装置、起伏速度規制装置、レバーガード、安全帯用ロープ掛け、非常用ポンプ、ジャッキインターロック装置、ブームインターロック装置、キャビン・ブーム干渉防止装置、バスケット・地面干渉防止装置、バスケット下面押付防止装置、バスケット過荷重防止装置			
その他装置			
ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違い防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器、荷台枠 (SK17Aのみ)、上部バランスシリンダロッド保護ブーツ			
標準付属品			
タイヤ輪止め、ジャッキベース			

株式会社 アイチ コーポレーション

アイチコーポレーションオフィシャルホームページ
http://www.aichi-corp.co.jp

本社	Tel. 048(781)1111	中部支店 北陸	Tel. 076(434)2181
国内営業部	Tel. 048(852)1421	関西支店	Tel. 06(6307)4567
北日本支店	Tel. 022(236)0421	中四国支店	Tel. 082(429)2011
北日本支店 北海道	Tel. 011(665)1301	中四国支店 四国	Tel. 087(874)0808
関東支店	Tel. 048(852)1104	九州支店	Tel. 092(935)5353
中部支店	Tel. 052(621)5112	九州支店 サテライト沖縄	Tel. 098(867)7337

安全に関するご注意



- 高所作業車の運転 (高所作業) には以下の資格が必要です。
・作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」または「技能講習修了者」。
・作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。
- 強風 (10分間の平均風速10m/s以上)、大雨 (1回の降雨量50mm以上)、大雪 (1回の降雪量250mm以上) 等、悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。
※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。
※本カタログの車両はオプション装着車です。
※本カタログの数値は参考値となります。