

承認	確認	作成

仕 様 書

納入先 殿		納入先仕様 No.	
		製造者仕様 No.	
機 械 名	防音型ディーゼル散水機	型 式	SEL-300SS-4
乾 燥 質 量	330 kg	寸法(L×W×H)mm	1300×680×880
外 観	密閉箱型	仕様書作成年月日	2022 年 3 月 28 日 R00

ポンプ	型 式	GHS-65A 自吸式タービンポンプ	備考 雰囲気 気温：max40℃ 湿度：max80% 特記：凍結不可
	圧 力	0.6MPa (6 kgf/cm ²) / 0.44 MPa (4.4 kgf/cm ²) ±8%	
	水 量	300 L/min / 570L/min (max) ±10%	
	回 転 数	3600min ⁻¹	
	所要馬力	7.5KW(10 PS)	
	吸込揚程	5m	
	接続口径	(吸) 2" 1/2 (余) 3/8 (吐) 1" × 2 (吐) 1" 1/2 (レバ-カップリング) (ワンタッチ) (レバ-カップリングメス) (町野メス)	

エンジン	名 称	Z482(クボタ)	備考 雰囲気 気温：max40℃ 湿度：max80% 特記：凍結不可
	型 式	水冷 4 サイクルディーゼル	
	総排気量	479cc	
	定格出力	9.3kw(12.7PS) / 3600min ⁻¹	
	始動方式	セルスタート式	
	使用燃料	JIS 2号 軽油 No. 2-D (ASTM D975)	
	燃料タンク容量	25 L (燃料消費量 約 3L/h)	
	潤滑油容量	2.5L クボタ純正オイル(D10W30) 注油口延長金具付	

吸込ホース	2"1/2 - 5m(亜鉛メッキストレナ付)
吐出ホース	無し
余水ホース	3/8 - 5.5m
ホースバンド	ファインクランプ D38 - 8 個
洗 浄 ガ ン	散水ノズル 1" - 2 本(レバ-カップリングメス)
洗 浄 ガ ン	散水ノズル 1" 1/2 - 1 本(町野メス)

使 用 液	清水 (40℃以下)
伝 達 方 式	カップリング直結
圧力調整弁	無し
圧 力 計	無し
車 輪	無し

装 備	・ 湯水停止装置(湯水検知 5 分後停止) ・ カップリング ・ エンジン油圧検知 ・ エンジン冷却水温度検知
オプション	・ ビニールホース 1" ・ 消防ホース 1・1/2 ・ スーパーストリムノズル 1・1/2 ・ キャスターφ130(自在×2, 固定×2)



